



Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van één of meerdere van onze producten voor uw woning! Wellicht zijn hier materialen bij die nieuw voor u zijn. In deze handleiding geven wij richtlijnen over reiniging, onderhoud en gebruik.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Aluminium en kunststof blijvend mooi en duurzaam

Wij adviseren u om deze informatie goed te bewaren. Deze komt namelijk ook goed van pas bij werkzaamheden of onderhoud aan uw woning. Het toepassen van onze tips zorgt voor jarenlang onbezorgd plezier van uw nieuw aangeschafte kozijnen, ramen, deuren, schuifpui of dakkapel.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Schoonmaakadvies

Onderhoudsarm wil niet zeggen dat de kozijnen door invloed van weer en wind niet vies kunnen worden. Wij raden u dan ook aan uw kozijnen minimaal 2 keer per jaar schoon te maken volgens onderstaande schoonmaakadviezen. Zo kunt u jarenlang genieten van uw nieuwe kozijnen.

Algemene aandachtspunten

Voorkom inwerking van vuil door regelmatig schoon te maken. Reinig de kozijnen volgens het schoonmaakadvies. Nooit droogreinigen, dit veroorzaakt krassen en/of schrammen.

Benodigdheden voor reiniging

Een emmer water, schone, zachte doeken, spons, microvezel doek, neutraal huishoudelijk schoonmaakmiddel

Stap 1: Verwijder eerst het zand en ander los vuil met veel schoon water en een spons. Zorg ervoor dat er geen zand en ander los vuil op de spons blijft zitten tijdens het schoonmaken, hierdoor ontstaan krassen (ook op het glas).

Stap 2: Met een schone, droge zachte doek even nadrogen.

Stap 3: Maak met een warm sopje en een microvezeldoek de kozijnen schoon.

Stap 4: Met schoon water en een zachte doek even naspoelen.

Wat mag wel

Gebruik alleen neutrale huishoudelijke schoonmaakmiddelen zoals: afwasmiddel, allesreiniger, glasreiniger, reinigingsmiddel speciaal voor kunststof en aluminium kozijnen.

Wat mag niet

Een schuurspons, bijtende middelen en de volgende schoonmaakmiddelen absoluut niet gebruiken: schoonmaakazijn, wasbenzine, ethanol, spiritus, aceton, lakreiniger.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen.

Krassen of schrammen kunnen worden verwijderd. We raden u sterk af dit zelf te doen. Als eenmaal een bepaalde behandeling is toegepast kan er soms onherstelbare schade toegebracht zijn.

Afwatering

Bij kozijnen bevinden zich in de onderdorpel watergaten. Deze ziet u als het draai- of schuifdeel open is. Deze watergaten dienen open en schoon te blijven. Als dit niet schoongemaakt wordt, is het mogelijk dat het water niet weg kan, waardoor lekkage ontstaat.

Ventilatieroosters

Maak de ventilatieroosters minimaal 2 keer per jaar schoon. Het niet uitvoeren van dit onderhoud kan niet of slecht functioneren van de bediening tot gevolg hebben.

Ventilatieroosters met een afneembare roosterkap kunt u eenvoudig en snel schoonmaken.

Het afneembaar binnenrooster kunt u reinigen met water. Het binnenmechanisme kan het beste worden uitgeblazen of gereinigd met een stofdoek. Voor het reinigen eerst de afneembare roosterkap los klikken.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Horren

De inzethor is op maat gemaakt en geschikt voor het kunststof (draaikiep)raam. Deze wordt zonder te boren of te schroeven in het kozijn geplaatst. Bij het openen of dichtdoen van het (draaikiep)raam kan de inzethor blijven zitten. Reinig de hor regelmatig om stofophoping in de hor te voorkomen. Houd ook de bewegende delen en de profielen waar de hor langs glijdt of schuift vrij van vuil en zand, door dit met een zachte borstel of stofzuiger te verwijderen. Zit het vuil vast, dan kunt u lauw water gebruiken. Pas op met zeep, onderdelen van de hor kunnen daarvan verkleuren. Droog de onderdelen na het schoonmaken grondig.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Nuttige tips

Algemene aandachtspunten

De kozijnen kunt u verven, maar hiermee vervalt de garantie. Niet boren of schroeven in aluminium en kunststof kozijnen!

Het terras niet tegen of gelijk aan de onderdorpel leggen van het kozijn of de schuifpui. Dit kan lekkage veroorzaken doordat het water niet kan weglopen.

Thermische breuk van beglazing

Door een temperatuurverschil van circa 30°C op eenzelfde beglazing kan een thermische breuk in het glas ontstaan.

Plaats jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand (minimaal 6 cm) van de beglazing.

Plaats verwarmingselementen niet dicht bij de beglazing.

Beglazing niet beschilderen of beplakken met plakfolie, ook niet gedeeltelijk. Geen grote voorwerpen plaatsen aan de binnenkant, dicht bij de beglazing. Voorkom handelingen die leiden tot een temperatuurverschil in de beglazing.

Condens op het glas

Aan de buitenzijde: condens aan de buitenkant van het isolatieglas komt voor in de nacht en vroege ochtend, bij een lage buitentemperatuur, een heldere hemel en weinig wind. Dit fenomeen is geen slechte eigenschap van het product, maar het gevolg van goede thermische isolatie.

In de spouw: condens in de spouw van het isolatieglas is een teken dat de spouw niet meer afgedicht is en de isolerende werking van de beglazing niet meer gegarandeerd kan worden. De beglazing moet worden vervangen.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Aan de binnenzijde: condens aan de binnenzijde houdt verband met de temperatuur van de buitenlucht en de binnenlucht en de luchtvochtigheid in de woning. Om deze condensatie te beperken moeten alle ruimtes voldoende verwarmd, geventileerd en/of geconditioneerd zijn.

Belangrijk: ventileren in uw woning

Frisse, schone lucht in uw woning is prettig en vooral gezond. Per dag produceren bewoners, huisdieren en planten vocht in een woning. De lucht raakt daarnaast vervuild door kookluchtjes. Ventilatie zorgt ervoor dat de vochtige en vervuilde lucht wordt afgevoerd. Daarmee voorkomt u ook schimmel. Ventileren is dus een 'must' en goed voor uw gezondheid! Daarnaast warmt droge lucht sneller op, waardoor u minder energie verbruikt. Een goede manier om de woning te ventileren, is door de ventilatieroosters in de kozijnen altijd een stukje open te houden. Let op: ventilatierooster in combinatie met mechanische ventilatie kan trekking (tocht) veroorzaken. Laat het ventilatierooster openstaan om dit te voorkomen.

Vensterbanken

De eventueel gemonteerde vensterbank is bedoeld om planten en accessoires op uit te stallen. Een vensterbank is NIET bedoeld om een groot gewicht te dragen.

Rubber afdichtingen en mohairborstels

Met een speciaal onderhoudsmiddel voor rubber (silicone- of teflonspray) zorgt u ervoor dat het rubber soepel blijft en niet verweert. Ieder half jaar aanbrengen. Na inspuiten inwrijven met een schone zachte doek. De mohairborstels bij schuifpuien en hefschuifpuien kunt u dezelfde behandeling geven als bij rubber afdichtingen.

Houd bewegende delen in beweging

Gebruik voor alle bewegende beslagdelen zoals scharnieren, handgrepen en stangen ook een silicone- of teflonspray die een bescherm laag achterlaat. Als u dit ieder halfjaar even doet blijven de onderdelen licht lopen.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Vergeet hierbij de wielen van de schuifpui of hefschuifpui niet en vooral de rails schoonhouden. Dit voorkomt lekkage en zwaar lopen van de schuifdeur.

Als een raam of deur niet meer goed draait, schuift of sluit, kunt u deze na- stellen. Bij foutief afstellen kunnen onderdelen van hang- en sluitwerk onherstelbaar worden beschadigd.

De door ons aangegeven schoonmaak- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar bij bouwmarkten en (grote) supermarkten.





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Bediening draairaam en draaikiepraam

Draairaam

Openen: Draai de greep 90° omhoog en open het raam.

Sluiten: Duw het raam dicht en draai de kruk 90° omlaag.

Draai-kiepraam of draai-kiepdeur

Openen: Draai de greep 90° omhoog en open het draaideel. Draai de kruk 90° verder omhoog voor de kiepstand (ventilatiestand).

Sluiten: Duw het raam dicht en draai de kruk terug in de gewenste stand.

Kiep-draairaam

Openen: Deze ramen vallen eerst in de kiepstand en daarna, bij doordraaien van de kruk, in de draaistand. De bediening is verder gelijk aan die van normale draaikiepramen- en deuren. Het draaien van de kruk kan vanwege de beveiliging alleen worden gedaan wanneer het draaideel gesloten is!





Ongewoon gemakkelijk.

+31 (0)487 209002

info@yorway.nl

+31 (0)487 209002

Tot slot

Wanneer u van de genoemde tips en adviezen in dit boekje gebruik maakt, bent u zeker van een leven lang plezier van uw kozijnen, ramen en deuren.

Yorway B.V.

Expositieweg 18

6657KL Boven-Leeuwen

WhatsApp: 0487 209002

Email: info@yorway.nl



Expositieweg 18, 6657 KL Boven-Leeuwen, Nederland